

Fellowes®


AIR PURIFIERS

AeraMax® Pro AM3 and AM4

Stand-to-Wall Conversion Kit

Trousse de conversion pour montage mural

Kit de conversión de pie a pared



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT DISCARD: KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
NE PAS JETER : CONSERVER AFIN DE CONSULTER LES DIRECTIVES ULTÉ-
RIEUREMENT, EN CAS DE BESOIN.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
NO LAS DESECHE: CONSÉRVELAS PARA REFERENCIA FUTURA.

FELLOWES FLOOR-TO-WALL KIT 5-YEAR LIMITED WARRANTY

Fellowes, Inc. (the "Company") warrants this product to be free from defects in material and workmanship appearing within five (5) years from the date of the original purchase of the product. If such a defect appears during the warranty period, the Company will (at its sole option) either repair or replace the defective product with no charge for service or parts or refund the purchase price. The Company may require that the product be returned at the customer's expense to a location designated by Customer Service. This warranty applies only to the initial retail purchaser and does not cover claims resulting from misuse, failure to follow instructions on installation and use, neglect, use of unauthorized attachments, commercial use, use on a current or voltage other than specified on the product, or unauthorized service during the warranty period on conditions otherwise covered by warranty. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, THE CUSTOMER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY OR OF ANY OTHER OBLIGATION ARISING BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED AS SPECIFIED HEREIN TO REPAIR, REPLACEMENT OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE, AT THE COMPANY'S SOLE OPTION. UNDER NO CIRCUMSTANCE WILL THE COMPANY, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES, RELATED ENTITIES, RESELLERS OR THEIR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS OR EMPLOYEES OR THOSE PERSONS FOR WHOM THEY ARE BY LAW RESPONSIBLE, BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUSTAINED IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. THE COMPANY AND THESE OTHER PARTIES DO NOT ASSUME OR AUTHORIZE ANY REPRESENTATIVE OR OTHER PERSON TO ASSUME FOR ANY OF THEM ANY OBLIGATION OR LIABILITY OTHER THAN AS IS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. The duration, terms and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions or conditions may be required by local law.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate, or maintain this product. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage. This product is for indoor use only.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment and warranty.

WARNING: Follow the instructions in this manual to reduce the risk of electric shock, short circuit, and/or fire:

- Do not repair or modify the unit unless specifically recommended in this manual. All repairs should be completed by a qualified technician.
- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s). All electrical installation work must be conducted and carried out in accordance with all federal, state, and local codes and regulations.
- When drilling into mounting surface, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified technician.
- Remove the power plug from the outlet before cleaning the unit. When removing the power plug, grasp by holding the plug itself, never hold by the cord.
- Before you start work, make sure the unit is unplugged and turned off.
- Periodically remove dust from the power plug. This will reduce the chance that humidity will accumulate, which increases the risk of electric shock.
- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- Only mount the air purifier in the upright position.
- Do not place objects on top of the air purifier.
- Do not block the intake or outlet vents.

- Do not obstruct the air inlet or air outlet of the air purifier.
- Do not insert fingers, liquids, or foreign objects into the air intake or outlet.
- Do not wash and reuse any of the filters.
- Do not clean unit with benzene or paint thinner.
- Do not spray insecticides on the unit.
- Do not spray aerosols on, or into the unit.
- Do not use the unit near flammable gases. Do not use near cigarettes, incense, or other spark-creating items.
- Do not use detergent to clean the unit.
- Two people will be required for this installation process.
- The plug for this unit is polarized with one blade wider than the other.
- Do not force the plug into an electrical outlet.
- Do not alter the plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install a proper outlet.
- Do not damage, break, forcefully bend, pull, twist, bundle, coat or pinch the power cord.
- Do not use if the power cord or plug is damaged or the connection to the wall outlet is loose.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- Do not use air purifier with an extension cord.
- This unit must be installed in location where power outlet is accessible.
- Use only the electrical power (voltage and frequency) specified for the model air purifier being installed.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model Name	AM3 Stand-to-Wall Kit	AM4 Stand-to-Wall Kit
Part Number	5999601	5999901
Dimensions (H x W x D)	13.5 x 1.5 x .63 in (343 x 38 x 16 mm)	27.6 x 1.5 x .63 in (700 x 38 x 16 mm)
Weight	1.5 lbs (0.7 kg)	2.9 lbs (1.3 kg)

PACKAGE CONTENTS

- Machine Bracket with Lanyard (1)
- Wall Bracket (1)
- Rubber Feet (2)
- Drywall Anchors (2)
- Adhesive Cable Ties (2)
- M6x8mm Screws (AM3: 2, AM4: 3)

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION

- Electric Drill
- 1/2in Drill Bit
- Philips Screwdriver
- Stud Finder
- Level
- Pencil/Pen
- Ruler/Measuring Tool

MACHINE STAND TO WALL CONVERSION


Follow these instructions to convert your air purifier from a stand version to a wall mount. Specific details about the AM3 conversion will be listed in round brackets - ().

Specific details about the AM4 conversion will be listed in square brackets - [].

Unplug unit from the wall

Flip the unit so it is resting front panel down


Remove the 4 stand screws




Remove stand

Flip back upright – without the stand, the unit will not balance securely on it's own and must be supported.

Remove back panel screws (4) [6]




Release the two back panel snaps with a screwdriver



Separate back and front panels

Remove handle screws (2) [3]


Remove handle



Open the panel door

Remove filters (1) [2]

Place machine-side bracket where handle was attached with the lanyard facing down.



Replace filters (1) [2]

Close the panel door



Fasten machine-side bracket onto back of back panel with screws (2) [3]



Press front and back panels together until snaps reengage

On the back, each bottom corner has two screw holes. Place a rubber foot in the higher of the two screw holes in each bottom corner. Note: may need to twist feet into holes.

Replace corner screws (4) [6]



WALL BRACKET MOUNTING AND MACHINE INSTALLATION


Identify mounting location where the cord can reach a wall outlet.

Installing into at least one stud is required.


Use stud finder to identify the mounting and make first mark in stud center

For the AM3:


- From the first mark, measure 10" horizontally
- Mark second hole location
- Drill $\frac{1}{2}$ " hole at second mark
- Insert drywall anchor end into hole



- After metal anchor component is inserted, pull back a little to ensure it is rotated and is sitting flush against the back of the wall
- Zip drywall anchor, fastening it against hole



- Break off extra zip tabs



For the AM4:


- From the first mark, measure 16" horizontally
- Mark second hole location
- Line wall bracket on wall over the marks and or holes
- Drive wood screw through bracket into the stud
- Ensuring bracket is level, fasten second wood screw into stud (AM4) or fasten the machine screw into the anchor (AM3)

For the AM3:


- Ensuring bracket is level, fasten machine screw into anchor

For the AM4:


- Ensuring bracket is level, fasten second wood screw into second stud



After wall-side bracket is mounted, have a second person help lift the air purifier and prepare to mount it to the wall bracket. Lift the machine up so the machine-side bracket is above the wall-side bracket. Tilt the machine to about 45 degrees and lower it until the machine-side bracket rests on the wall-side bracket.




Carefully un-tilt the machine until it is resting vertically, supported by the wall-side bracket, and the removal latch has engaged. The machine may need to be gently slid left or right to ensure the latch is fully engaged. A small click will be heard when the latch engages.



Run the power cord to the outlet to see how much extra cord will need to be managed behind the machine. Attach the adhesive cable tie to the back of the machine by removing the covering of the adhesive pad and pressing firmly.

Ensure the removal latch lanyard is hanging down behind the machine and not twisted or tangled.

Plug in the machine and the conversion and installation are complete! Please reference your machine's original manual for operational instructions.



MACHINE REMOVAL INSTRUCTIONS


Follow these instructions to safely remove the wall-mounted unit.

Unplug the unit from the wall.

One person tilts the bottom of the machine slightly away from the wall.



Second person pulls the removal lanyard downward, disengaging the latch.



The first person can then continue to tilt the bottom of the machine away from the wall while lifting vertically.



The machine will come free of the wall-side bracket and can be moved safely.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS DE LA TROUSSE DE MONTAGE MURAL FELLOWES

Fellowes, Inc. (la « Compagnie ») garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication qui pourrait apparaître dans les cinq (5) ans à compter de la date d'achat initial du produit. Si un tel défaut apparaît pendant la période de garantie, la Compagnie (à sa discrétion) réparera ou remplacera le produit défectueux sans frais de service ou de pièces ou remboursera le produit acheté. La Compagnie peut exiger que le produit soit retourné aux frais du client à un endroit désigné par le service client. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et ne couvre pas les réclamations résultant d'une mauvaise utilisation, du non suivi des instructions d'installation et d'utilisation, de la négligence, de l'utilisation d'accessoires non autorisés, de l'utilisation commerciale, de l'utilisation d'un courant ou d'une tension autre que ceux spécifiés sur le produit, ou d'une réparation non autorisée pendant la période de garantie dans des conditions autrement couvertes par celle-ci. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU DE COMPATIBILITÉ AVEC UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. SAUF SI LA LOI APPLICABLE L'EXIGE, LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU DE TOUTE AUTRE OBLIGATION RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI OU AUTRE SERA LIMITÉ, COMME SPÉCIFIÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, À LA RÉPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DE LA COMPAGNIE. EN AUCUN CAS LA COMPAGNIE, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FILIALES, SES ÉTABLISSEMENTS APPARENTÉS, SES REVENDEURS OU LEURS DIRIGEANTS, DIRECTEURS OU EMPLOYÉS RESPECTIFS OU LES PERSONNES DONT ILS SONT LÉGALEMENT RESPONSABLES, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS SUBIS EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT. LA COMPAGNIE ET CES AUTRES ENTITÉS N'ASSUMENT PAS OU N'AUTORISENT PAS UN REPRÉSENTANT OU UNE AUTRE PERSONNE À ASSUMER EN LEUR NOM TOUTE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ AUTRE QUE CELLES QUI SONT EXPRESSÉMENT ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. La durée et les modalités de cette garantie sont applicables dans le monde entier, sauf si des limitations, restrictions ou conditions différentes sont requises par la législation locale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver ces instructions.

Lisez ce manuel attentivement avant d'essayer d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Protégez-vous et protégez les autres en respectant toutes les consignes de sécurité. Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement et sa garantie.

AVERTISSEMENT : Suivez les instructions de ce manuel pour réduire le risque de choc électrique, de court-circuit et/ou d'incendie :

- Ne réparez ou modifiez pas l'appareil à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées. Tous les travaux d'installation électrique doivent être menés et

exécutés conformément à tous les codes et réglementations fédéraux, provinciaux et locaux.

- Lors du perçage de la surface de montage, assurez-vous de ne pas endommager des câbles électriques ou d'autres équipements non visibles.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien qualifié.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, saisissez-le par la fiche elle-même, jamais par le câble.
- Avant de commencer à travailler, assurez-vous que l'appareil est débranché et éteint.
- Retirez périodiquement la poussière de la fiche d'alimentation. Cela réduira le risque d'accumulation d'humidité, ce qui augmente le risque de choc électrique.
- Utilisez cet appareil uniquement de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.
- Montez le purificateur d'air uniquement en position verticale.

- Ne placez pas d'objets sur le purificateur d'air.
- Ne bloquez pas les événements d'entrée ou de sortie.
- N'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air du purificateur d'air.
- N'insérez pas les doigts, des liquides ou des corps étrangers dans l'entrée ou la sortie d'air.
- Ne lavez pas et ne réutilisez pas les filtres.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène ou du diluant à peinture.
- Ne vaporisez pas d'insecticides sur l'appareil.
- Ne vaporisez pas d'aérosols sur ou à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz inflammables. N'utilisez pas à proximité de cigarettes, d'encens ou d'autres objets susceptibles de produire des étincelles.
- N'utilisez pas de détergent pour nettoyer l'appareil.
- Deux personnes seront nécessaires pour ce processus d'installation.
- La fiche d'alimentation de cet appareil est polarisée, avec une broche plus large que l'autre.
- Ne forcez pas la fiche dans une prise électrique.
- Ne modifiez en aucun cas la fiche. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un technicien qualifié pour installer une prise appropriée.
- Ne pas endommager, casser, plier avec force, tirer, tordre, attacher, recouvrir ou pincer le câble d'alimentation.
- Ne pas utiliser si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si la connexion à la prise murale est instable.
- Ne manipulez pas la fiche d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- N'utilisez pas le purificateur d'air avec une rallonge.
- Cet appareil doit être installé dans un endroit où une prise de courant est accessible.
- Utilisez uniquement la tension et fréquence électrique spécifiée pour le modèle de purificateur d'air à installer.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les risques qui y sont associés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du modèle	Trousse pour montage mural AM3	Trousse pour montage mural AM4
Numéro de pièce	5999601	5999901
Dimensions (H x L x P)	343 x 38 x 16 mm (13,5 x 1,5 x 0,63 po)	700 x 38 x 16 mm (27,6 x 1,5 x 0,63 po)
Poids	0,7 kg (1,5 lb)	1,3 kg (2,9 lb)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Support d'appareil avec corde d'amarrage (1)
- Support de fixation murale (1)
- Pieds en caoutchouc (2)
- Ancrages pour cloison sèche (2)
- Attaches adhésives pour câbles (2)
- Vis M6x8mm (AM3 : 2, AM4 : 3)

OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION

- Perceuse électrique
- Mèche de 1/2 po
- Tournevis Philips
- Détecteur de goujons
- Niveau
- Crayon/stylo
- Règle/outil de mesure


CONVERSION AU MONTAGE MURAL DE L'APPAREIL

Suivez ces instructions pour convertir votre purificateur d'air sur pied en un support mural. Les détails spécifiques à la conversion AM# seront répertoriés entre parenthèses - (). Les détails spécifiques à la conversion AM4 seront répertoriés entre crochets - [].

Débranchez l'appareil de la prise de courant

Retournez l'appareil pour qu'il repose sur le panneau avant

Retirer les 4 vis de support




Retirez le support

Retournez-le à la verticale – sans le support, l'appareil ne s'équilibrera pas en toute sécurité et doit être soutenu.


Ouvrez la porte du panneau

Enlevez les filtres (1) [2]

Retirez les vis du panneau arrière (4) [6]




Libérez les deux boutons-pression du panneau arrière à l'aide d'un tournevis




Séparez les panneaux arrière et avant

Retirez les vis de la poignée (2) [3]
Retirez la poignée




Placez le socle du côté de la machine à l'endroit où la poignée était fixée, avec la corde d'amarrage vers le bas.



Remplacez les filtres(1) [2]


Fermez la porte du panneau

Attacher le socle du côté de la machine à l'arrière du panneau arrière avec les vis (2) [3]




Appuyez sur les panneaux avant et arrière l'un contre l'autre jusqu'à ce que les boutons-pression se réengagent

À l'arrière, chaque coin inférieur a deux trous de vis. Placez un pied en caoutchouc dans le plus haut des deux trous de vis dans chaque coin inférieur. Remarque : il peut être nécessaire de tourner les pieds dans les trous.



Remettre les vis de coin en place (4) [6]




MONTAGE DU SUPPORT MURAL ET INSTALLATION DE L'APPAREIL

Identifiez l'emplacement de montage à partir duquel le câble d'alimentation peut atteindre une prise murale. L'installation requiert au moins un montant.

Utilisez le détecteur de montants pour identifier le point de fixation et faites la première marque au centre du montant

Pour l'AM3 :


- À partir de la première marque, mesurez 10" horizontalement
- Marquez l'emplacement du deuxième trou
- Percez un trou de 1/2" à la deuxième marque
- Insérez l'extrémité de l'ancrage pour cloison sèche dans le trou



- Une fois le composant d'ancrage en métal inséré, tirez un peu vers l'arrière pour vous assurer qu'il a bien tourné et qu'il repose à plat contre l'arrière du mur
- Attachez l'ancrage pour cloison sèche en le fixant contre le trou



- Détachez les attaches supplémentaires



Pour l'AM4 :


- À partir de la première marque, mesurez 16" horizontalement
- Marquez l'emplacement du deuxième trou
- Alignez le support mural sur le mur au-dessus des marques et/ou des trous
- Vissez la vis à bois à travers le support et dans le montant
- Assurez-vous que le support est au niveau, fixez la deuxième vis à bois dans le montant (AM4) ou fixez la vis de l'appareil dans l'ancrage (AM3)

Pour l'AM3 :


- En vous assurant que le support est au niveau, fixez la vis à métaux dans l'ancrage

Pour l'AM4 :


- En vous assurant que le support est au niveau, fixez la deuxième vis à bois dans le deuxième montant



Une fois le support mural monté, demandez à une deuxième personne d'aider à soulever le purificateur d'air et préparez-vous à le monter sur le support mural. Soulevez l'appareil de façon à ce que le support latéral de la machine soit au-dessus du support mural. Inclinez la machine à environ 45 degrés et abaissez-la jusqu'à ce que le support latéral de l'appareil repose sur le support mural.




Inclinez soigneusement l'appareil jusqu'à ce qu'il repose verticalement, soutenu par le support mural et que le verrou de retrait soit enclenché. L'appareil peut avoir besoin d'être doucement glissé vers la gauche ou vers la droite pour s'assurer que le verrou est bien enclenché. Un petit clic se fera entendre lorsque le verrou s'enclenche.



Faites courir le câble d'alimentation jusqu'à la prise de courant pour voir quelle quantité de câble supplémentaire il faudra laisser derrière l'appareil. Fixez le serre-câble adhésif à l'arrière de l'appareil en retirant le revêtement du tampon adhésif et en appuyant fermement.

Assurez-vous que la lanière du verrou de retrait pend derrière l'appareil et qu'elle n'est ni tordue ni emmêlée.

Il suffit de brancher l'appareil et la conversion et l'installation sont terminées! Veuillez vous référer au manuel d'origine de votre appareil pour les instructions d'utilisation.




INSTRUCTIONS DE RETRAIT DE LA MACHINE


Suivez ces instructions pour retirer l'unité murale en toute sécurité.

Débranchez l'appareil de la prise de courant.


Une personne incline le bas de l'appareil en l'éloignant légèrement du mur.



La deuxième personne tire la lanière de retrait vers le bas pour déclencher le verrou.



La première personne peut alors continuer à incliner le bas de la machine en l'éloignant du mur tout en la soulevant verticalement.



L'appareil se détachera du support mural et pourra être déplacé en toute sécurité.

KIT DE PISO A PARED DE FELLOWES CON GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Fellowes, Inc. (la "Compañía") garantiza que este producto está libre de defectos de material y fabricación que puedan aparecer dentro de los cinco (5) años a partir de la fecha de compra original del producto. Si tal defecto aparece durante el período de garantía, la Compañía (a su exclusivo criterio) reparará o reemplazará el producto defectuoso sin cargo por el servicio o las piezas, o reembolsará el precio de compra. La Compañía puede requerir que el producto sea devuelto a cargo del cliente a una ubicación designada por Servicio al Cliente. Esta garantía se aplica solo al comprador minorista inicial y no cubre reclamos que resulten del uso indebido, incumplimiento de las instrucciones de instalación y uso, negligencia, uso de accesorios no autorizados, uso comercial, uso de una corriente o voltaje diferente al especificado en el producto o mantenimiento no autorizado durante el período de garantía en condiciones cubiertas por la garantía. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. A MENOS QUE LO EXIJA LA LEY APLICABLE, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O DE CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN QUE SURJA POR LA LEY O DE OTRO MODO SE LIMITARÁ COMO SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE DOCUMENTO A LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, A EXCLUSIVO CRITERIO DE LA COMPAÑÍA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COMPAÑÍA, SUS FILIALES, SUBSIDIARIOS, ENTIDADES RELACIONADAS, REVENDIDORES O SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES, DIRECTORES O EMPLEADOS, O AQUELLAS PERSONAS DE LAS QUE SON RESPONSABLES POR LEY, SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES SOSTENIDOS EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO. LA COMPAÑÍA Y ESTAS OTRAS PARTES NO ASUMEN NI AUTORIZAN A NINGÚN REPRESENTANTE U OTRA PERSONA A ASUMIR PARA SÍ NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD DISTINTA DE LA QUE SE ESTABLECE EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto cuando las leyes locales exijan limitaciones, restricciones o condiciones diferentes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y guarde estas instrucciones. Lea atentamente antes de intentar montar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. Protéjase a sí mismo y a los demás siguiendo toda la información de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones podría dar como resultado lesiones personales o daños a la propiedad. Este producto es solo para uso en interiores.

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo y la garantía.

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones de este manual para reducir el riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio:

- No repare ni modifique la unidad a menos que se recomiende específicamente en este manual. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico calificado.
- El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben realizarlos personas calificadas. Todo el trabajo de instalación eléctrica debe realizarse y llevarse a cabo de

acuerdo con todos los códigos y reglamentos federales, estatales y locales.

- Al taladrar la superficie de montaje, no dañe el cableado eléctrico ni otras instalaciones ocultas.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante o un técnico calificado.
- Retire el enchufe de alimentación del tomacorriente antes de limpiar la unidad. Al retirar el enchufe de alimentación, hágalo sujetando el propio enchufe, nunca sujetándolo por el cable.
- Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que la unidad esté desenchufada y apagada.
- Retire periódicamente el polvo del enchufe de alimentación. Esto reducirá la posibilidad de que se acumule humedad, lo que aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- Use esta unidad solo de la manera prevista por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante.
- Monte el purificador de aire únicamente en posición vertical.

- No coloque objetos encima del purificador de aire.
- No bloquee los orificios de entrada o salida de ventilación.
- No obstruya la entrada o salida de aire del purificador.
- No introduzca los dedos, líquidos ni objetos extraños en la entrada o salida de aire.
- No lave ni reutilice ninguno de los filtros.
- No limpie la unidad con benceno o diluyente de pintura.
- No rocíe insecticidas sobre la unidad.
- No rocíe aerosoles sobre la unidad ni dentro de esta.
- No utilice la unidad cerca de gases inflamables. No la use cerca de cigarrillos, incienso u otros artículos que generen chispas.
- No use detergente para limpiar la unidad.
- Se requerirán dos personas para este proceso de instalación.
- El enchufe de esta unidad está polarizado con una clavija más ancha que la otra.
- No fuerce el enchufe en un tomacorriente.
- No altere el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, invierta su posición. Si aún no encaja, comuníquese con un técnico calificado para instalar un tomacorriente adecuado.
- No dañe, rompa, doble con fuerza, tire, retuerza, ate, cubra ni oprima el cable de alimentación.
- No lo use si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si la conexión al tomacorriente de pared está floja.
- No manipule el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- No use el purificador de aire con un cable de extensión.
- Esta unidad debe instalarse en un lugar donde se pueda acceder a un tomacorriente.
- Utilice únicamente la energía eléctrica (voltaje y frecuencia) especificada para el modelo de purificador de aire que se está instalando.
- Este aparato pueden usarlo niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Debe supervisarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del modelo	Kit de pie a pared AM3	Kit de pie a pared AM4
Número de pieza	5999601	5999901
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	13,5 x 1,5 x 0,63 pulgadas (343 x 38 x 16 mm)	27,6 x 1,5 x 0,63 pulgadas (700 x 38 x 16 mm)
Peso	1,5 libras (0,7 kg)	2,9 libras (1,3 kg)

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Soporte de máquina con cordón (1)
- Soporte de pared (1)
- Pies de caucho (2)
- Anclajes para paneles de yeso (2)
- Sujetacables adhesivos (2)
- Tornillos M6 x 8 mm (AM3: 2, AM4: 3)

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

- Taladro eléctrico
- Broca de 1/2 pulgada
- Destornillador Philips
- Detector de clavos
- Nivelador
- Lápiz/bolígrafo
- Regla/herramienta de medición


CONVERSIÓN DE SOPORTE DE MÁQUINA A PARED

Siga estas instrucciones para convertir su purificador de aire de una versión de pie a una de montaje en pared. Los detalles específicos sobre la conversión AM# se indicarán entre paréntesis: (). Los detalles específicos sobre la conversión AM4 se indicarán entre corchetes: [].

Desenchufe la unidad de la pared

Voltee la unidad para que descansa con el panel frontal hacia abajo

Retire los 4 tornillos de soporte




Retire el soporte

Voltee hacia atrás en posición vertical; sin el soporte, la unidad no se equilibrará de forma segura por sí sola y debe sostenerse.


Abra la puerta del panel

Retire los filtros (1) [2]

Retire los tornillos del panel posterior (4) [6]




Suelte los dos clips del panel posterior con un destornillador.




Separe los paneles traseros y frontales

Retire los tornillos de la manija (2) [3]




Coloque el soporte del lado de la máquina donde se sujetaba la manija con el cordón hacia abajo.



Vuelva a colocar los filtros(1) [2]


Cierre la puerta del panel

Fije el soporte del lado de la máquina en la parte posterior del panel posterior con tornillos (2) [3]




Presione los paneles delantero y trasero juntos hasta que los clips vuelvan a encajar

Vuelva a colocar los tornillos de esquina (4) [6]



En la parte posterior, cada esquina inferior tiene dos orificios para tornillos. Coloque un pie de caucho en el más alto de los dos orificios para tornillos en cada esquina inferior. Nota: Es posible que deba retorcer los pies para que entren en los agujeros.



MONTAJE EN SOPORTE DE PARED E INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA


Busque una ubicación de montaje donde el cable pueda llegar a un tomacorriente de pared.

Se requiere la instalación en al menos un montante.


Utilice el detector de clavos para identificar el montaje y hacer la primera marca en el centro del montante.

Para el AM3:


- Desde la primera marca, mida 10 pulgadas horizontalmente
- Marque la ubicación del segundo orificio
- Taladre un orificio de ½ pulgada en la segunda marca
- Inserte el extremo del anclaje para paneles de yeso



- Después de insertar el componente de anclaje de metal, tire un poco hacia atrás para asegurarse de que haya girado y quede nivelado contra la parte posterior de la pared.
- Ajuste el anclaje para paneles de yeso, fijándolo contra el agujero



- Rompa las pestañas adicionales del ajuste



Para el AM4:


- Desde la primera marca, mida 16 pulgadas horizontalmente
- Marque la ubicación del segundo orificio
- Alinee el soporte de pared en la pared sobre las marcas o agujeros
- Inserte el tornillo para madera en el montante a través del soporte
- Asegurándose de que el soporte esté nivelado, ajuste el segundo tornillo para madera en el montante (AM4) o ajuste el tornillo para metales en el anclaje (AM3)

Para el AM3:


- Asegurándose de que el soporte esté nivelado, ajuste el tornillo para metales en el anclaje

Para el AM4:


- Asegurándose de que el soporte esté nivelado, ajuste el segundo tornillo para madera en el segundo montante



Después de montar el soporte del lado de la pared, pídale a otra persona que le ayude a levantar el purificador de aire y prepárese para montarlo en el soporte de la pared. Levante la máquina de modo que el soporte del lado de la máquina quede por encima del soporte del lado de la pared. Inclíne la máquina unos 45 grados y bájela hasta que el soporte del lado de la máquina descansa sobre el soporte del lado de la pared.




Con cuidado, enderece la máquina hasta que descansa verticalmente, sostenida por el soporte del lado de la pared, y el pestillo de extracción se haya trabado. Es posible que sea necesario deslizar suavemente la máquina hacia la izquierda o hacia la derecha para asegurarse de que el pestillo esté completamente trabado. Se escuchará un pequeño clic cuando el pestillo se trabo.



Lleve el cable de alimentación al tomacorriente para ver cuánto cable adicional deberá guardarse detrás de la máquina. Fije la brida adhesiva para cables a la parte posterior de la máquina retirando la cubierta de la almohadilla adhesiva y presionando con firmeza.

Asegúrese de que el cordón del pestillo de extracción cuelgue detrás de la máquina y no esté retorcido ni enredado.

¡Solo queda conectar la máquina para finalizar la conversión y la instalación! Consulte el manual original de su máquina para obtener instrucciones de funcionamiento.




INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA MÁQUINA


Siga estas instrucciones para retirar con seguridad la unidad montada en la pared.

Desenchufe la unidad de la pared.


Una persona deberá inclinar la parte inferior de la máquina ligeramente alejándola de la pared.



La segunda persona deberá tirar del cordón de seguridad hacia abajo y destrabar el pestillo.



Luego, la primera persona puede continuar inclinando la parte inferior de la máquina alejándola de la pared mientras la levanta verticalmente.



La máquina se liberará del soporte del lado de la pared y se podrá mover con seguridad.



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

U.S.: 1-800-955-0959

Canada: 1-800-665-4339

Mexico: 001-800-514-9057



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • www.fellowes.com