

INSTALLATION & OPERATION MANUAL

RS-10 FOOD HOLDING & TRANSPORT ROOM SERVICE CABINET

MODEL:

RS-10 RSP-10





For additional information on Vulcan-Hart or to locate an authorized parts and service provider in your area, visit our website at www.vulcanequipment.com

TABLE OF CONTENTS

GENERAL
INTRODUCTION
INSTALLATION
CLEANING
STAINLESS STEEL CARE
SERVICE & PARTS INFORMATION

GENERAL

INTRODUCTION

Vulcan Holding Transport Cabinets are produced with quality workmanship and material. Proper installation, usage, and maintenance of your cabinet will result in many years of satisfactory performance.

It is suggested that you thoroughly read this entire manual and carefully follow all of the instructions provided.

INSTALLATION

UNPACKING:

The Cabinet was inspected before leaving the factory. The transportation company assumes full responsibility for safe delivery upon acceptance of the shipment. Immediately after unpacking, check for possible shipping damage to the cabinet.

If the cabinet is found to be damaged, save the packaging material and contact the carrier within 15 days of delivery.

Carefully unpack and place in a work accessible area as near the installation position as possible.

- Open the door and carefully remove any packaging materials and the retaining straps that hold the tray slides and tray slide upright side supports.
- 2. Peel off vinyl protection film.

CLEANING:

The cabinet should be thoroughly cleaned prior to putting into service.

Use a mild soap and water solution to clean the interior of the unit. Never use harsh chemicals or abrasive pads to clean the unit.

CLEANING

DAILY:

- Clean the interior of the cabinet with a mild soap and water. Never use harsh chemicals or abrasive pads to clean the cabinet.
- 2. Rinse and dry with a soft dry cloth.
- 3. Clean the exterior of the cabinet with a clean damp cloth.

HEAVY-DUTY CLEANING:

For heavy-duty cleaning, use warm water and a degreaser. Never rub in a circular motion -- rub gently in the direction of the steel grain.

Always rinse thoroughly.

STAINLESS STEEL CARE

CLEANING:

Stainless Steel contains 70 – 80% iron, which will rust if not properly maintained. Stainless Steel also contains 12 – 30% chromium, which forms an invisible passive, protective film that shields against corrosion.

If the protective film remains intact, the stainless steel will remain intact. However, if the film is damaged, the stainless steel can break down and rust.

PREVENTIVE CARE:

To prevent stainless steel breakdown, follow these steps:

- 1. Never use any metal tools, scrapers, files, wire brushes, or scouring pads.
- Never use steel wool which will leave behind particles that will rust.
- 3. Never use acid-based or chloride containing cleaning solutions which will break down the protective film.

- 4. **Never rub in a circular motion**. Always rub gently in the direction of the steel grain.
- 5. Never leave any food products or salt on the surface. Many foods are acidic. Salt contains chloride.

PRESERVING & RESTORING:

Special stainless steel polishing cleaners can preserve and restore the protective film.

Preserve the life of stainless steel with a regular application of a high-quality stainless steel polishing cleaner, as a final step to daily cleaning.

If signs of breakdown appear, restore the stainless steel surface. First, thoroughly clean, rinse, and dry the surface. Then, on a daily basis, apply a high-quality stainless steel polish according to manufacturer's instructions.

SERVICE & PARTS INFORMATION

To obtain Service and Parts information concerning this model, contact the Vulcan Service Department at the address listed on the front cover of this manual or refer to our website: www.vulcanequipment.com for a complete listing of Authorized Service and Parts depots.

 Customer Service
 800-814-2028

 Technical Service
 866-688-5226

 Service Parts
 866-688-5226

When calling for service, have the model number and serial number available.

INFORMATION SUR LE SERVICE D'ENTRETIEN ET PIÈCES

Pour obtenir des informations sur le service et les pièces concernant ce modèle, contactez le Service Vulcan à l'adresse indiquée sur la page couverture de ce manuel ou consultez notre site Web: www.vulcanequipment.com pour une liste complète des dépôts de service et de pièces autorisés.

Service clients 800-814-2028 Service pièces détachées 866-688-5226 Service pièces détachées

Si vous appelez pour le service, soyez munis du numéro de modèle et du numéro de série.

NETTOYAGE

NETTOYAGE EN PROFONDEUR:

Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de l'eau chaude, un dégraissant et un tampon en matière plastique, acier inoxydable, ou Scotch-Brite. Ne jamais frotter dans un mouvement circulaire -- frotter doucement dans le sens du grain de l'acier. Toujours bien rincer.

TOUS LES JOURS :

complètement.

- 1. Débranchez l'alimentation en électricité. 2. Laissez refroidir l'armoire
- 3. Rincez et séchez avec un chiffon doux et sec.

SOINS DE L'ACIER INOXYDABLE

.∂

.4

- Ne jamais frotter avec un mouvement circulaire. Toujours frotter doucement dans la direction du grain de l'acier.
- Ne jamais laisser des produits alimentaires ou du sel sur la surface. De nombreux aliments sont acides. Le sel contient du chlorure.

SOINS PRÉVENTIFS :

le film est endommagé, l'acier inoxydable

l'acier inoxydable reste intact. Toutefois, si

Si la pellicule protectrice reste intacte,

de 12 à 30% de chrome qui forme un film protecteur invisible passive qui protège

entretenu. L'acier inoxydable contient aussi

fer qui rouille s'il n'est pas correctement

L'acier inoxydable contient de 70 à 80% de

peut décomposer et rouiller.

contre la corrosion.

NETTOYAGE:

CONSERVATION & RESTAURATION:

Certains nettoyants polissant spéciaux pour acier inoxydable peuvent préserver et restaurer le film protecteur.

Préservez la vie de votre acier inox par une application régulière d'un nettoyeur inox haute qualité comme étape final de votre nettoyage quotidien.

Si des signes de dégradation apparaissent, restaurez la surface en acier inoxydable. Tout d'abord, nettoyer, rincer et sécher la surface. Ensuite, sur une base quotidienne, appliquez un vernis acier inoxydable de haute qualité selon les instructions du fabricant.

SOINS PREVENTIFS:
Pour éviter des problèmes avec l'acier inoxydable, procédez comme suit :

- 1. Ne jamais utiliser d'outils métalliques, de grattoirs, de limes, de brosses métalliques ou de tampons à récurer.
- Ne jamais utiliser de laine d'acier qui laissera derrière elle des particules qui rouilleraient.

.ε

Ne jamais utiliser de solutions acide-base ou de solutions contenant du chlorure de nettoyage – qui désintègrent le film protecteur.

GÉNÉRALITÉS

ИИТВО**D**UCTION

Les armoires mobiles chauffantes Vulcan sont produites avec qualité de fabrication et de matériaux. L'installation, l'utilisation et l'entretien appropriés de votre armoire se traduiront en de nombreuses années d'une performance satisfaisante.

Nous vous recommandons de bien lire l'intégralité de ce manuel et de suivre attentivement toutes les instructions fournies.

NOITALLATION

DÉBALLAGE:

L'armoire a été inspectée avant de quitter l'usine. La compagnie de transport quand elle accepte l'envoi assume la pleine responsabilité pour une livraison en sécurité. Immédiatement après le déballage, vérifiez qu'il n'y a pas d'éventuels dommages de transport sur l'armoire.

Si l'armoire est endommagée, conservez le matériau d'emballage et contactez le transporteur dans les 15 jours suivant la livraison.

Déballez soigneusement et placer l'armoire dans un endroit accessible de travail aussi près de l'emplacement d'installation que possible.

- 1. Ouvrez la porte et retirer délicatement tout matériau d'emballage et les sangles de retenue qui maintiennent les coulisses de plateau et les supports latéraux de maintien vertical des coulisses de plateau.
- Enlever la pellicule de protection de vinyle.

NETTOYAGE:

L'armoire doit être nettoyée consciencieusement avant la mise en service. Utilisez une solution d'eau et de savon doux pour nettoyer l'intérieur de l'appareil. utiliser de produits chimiques ni de tampons abrasifs pour nettoyer l'appareil.

ZABLE DES MATIÈRES

	V																																									8	ノコ	IN	
3	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	• :	36	ЭA	/人	0	LL	E.	Ν			
																																									SN				
7	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	N	Ol	L (C	10		R	ΤN	11			
7	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	. 6	3	IT	ירו	Α5	ΙŻΙ	NĘ	36)




WODE DIEWPLOI MODE D'INSTALLATION &

CABINET DE SERVICE EN CHAMBRE

RSP-10 RS-10 **WODĘ**FE**2**:





et le fournisseur de service dans votre région, visitez notre site Web à www.vulcanequipment.com Pour plus d'informations sur Vulcan-Hart ou pour localiser un revendeur de pièces autorisées